

EVINRUDE® E-TEC®

# 90 HP

## ESPECIFICACIONES

Tipo de motor	3 cilindros en línea E-TEC D.I.
Diámetro x carrera - mm (plg.)	92 x 66 (3.62 x 2.60)
Cilindrada - L (plg. cú.)	1.29 (79)
Relación de marcha	2.00:1
Rango de RPM a pleno gas	5,000-5,500 RPM
Arranque	Eléctrico
Controles	Mecánicos
Inducción de combustible	Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificada a bajas RPM
Salida del alternador*	81 A en total/25 netos dedicados
Dirección	Control remoto (Caña de timón aux.)
Método de elevación	Elevación e inclinación eléctricas Trac-1
Rango de elevación	-4° a 17°
Rango de inclinación	75°
Lubricación	Lubricación multipunto enfocada
Capacidad del depósito de aceite - L (qt)	2.8 (3)
Aceite recomendado	XPS Marine XD100 / XD50
Combustible recomendado	87 octanos
Garantía	3 años, sin reducciones
100 % de cumplimiento con las emisiones globales	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Unión Europea



COLOR	LONGITUD DE EJE - mm (plg.)	N.º DE MODELO	PESO - kg (lb)	RELACIÓN DE MARCHA
Graphite	508 (20)	E90DPGL	145 (320)	2.36:1
	635 (25)	E90DGX	152 (335)	2.25:1
White	508 (20)	E90DSL	145 (320)	2.36:1
	635 (25)	E90DPX	152 (335)	2.25:1

\* Tensión variable controlada por computadora 81 A. Corriente en A calculada a 13.5 V. La potencia neta específica de carga de batería es 25 A. Especificaciones sujetas a cambio.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales.

**EVINRUDE**